

RIONEL RS - SC - LiL - TW

SISTEMA DE INICIACION NO ELECTRICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RIONEL® RS



Conector de superficie para cordón detonante

TIEMPOS DE RETARDO			FORMATOS Y EMBALAJE		DIMENSIONES CAJA		
Periodo	Tiempo de retardo	Color de Identificación	Uds./Caja	Peso Bruto Kg.	Largo cm.	Ancho cm.	Alto cm.
1	25	rojo	60	3,4	31	24	22
2	50	blanco	60	3,4	31	24	22
3	75	negro	60	3,4	31	24	22
4	100	azul	60	3,4	31	24	22
6	150	naranja	60	3,4	31	24	22
8	200	marron	60	3,4	31	24	22

RIONEL® SC



Conector de superficie SINDET

TIEMPOS DE RETARDO			FORMATOS Y EMBALAJE			DIMENSIONES CAJA		
Periodo	Tiempo de retardo (ms)	Color de Identificación	Longitud del tubo	Uds./Caja	Peso Bruto cm.	Largo cm.	Ancho cm.	Alto cm.
0	0	magenta	4,2	100	5,9	40	27	35
1	9	verde	4,8	96	6,2	40	27	35
2	17	amarillo	6,0	80	5,7	40	27	35
3	25	rojo	9,2	65	6,1	40	27	35
4	42	blanco	14,0	50	6,1	40	27	35
5	67	negro						
6	100	azul						
7	150	lila						
8	200	naranja						

RIONEL® LiL



Línea de iniciación sin retardo.

FORMATOS Y EMBALAJE			DIMENSIONES CAJA			
	Long tubo m	Uds. caja	Peso Bruto Kg	Largo cm	Ancho cm	Alto cm
	100	4	4,6	53	27	24
	200	4	6,1	53	27	24
	300	4	6,6	53	27	24
	400	2	7,0	53	27	24
	500	2	7,5	53	27	24
	1000	2	13,3	53	27	24

RIONEL® TW



Conector de superficie detonador de fondo



Conector de superficie detonador de fondo

TIEMPOS DE RETARDO			FORMATOS Y EMBALAJE			DIMENSIONES CAJA		
No.	Color de Identificación	Tiempo de retardo (ms)	Longitud del tubo	Uds./Caja	Peso Bruto Kg.	Largo cm.	Ancho cm.	Alto cm.
	verde	9	4,2	100	5,9	40	27	35
	amarillo	17	4,8	96	6,2	40	27	35
	rojo	25	6,0	80	5,7	40	27	35
	blanco	42	9,2	65	7,0	40	27	35
	negro	67	12,0	60	7,0	40	27	35
	azul	100	14,0	50	6,0	40	27	35
	lila	150	15,0	50	6,8	40	27	35
	naranja	200	17,3	45	6,9	40	27	35
			20,0	40	6,5	40	27	35
			30,0	30	7,0	40	27	35
14		350						
16		400						
18		450						
20		500						
22		550						
24		600						
26		650						
28		700						
30		750						

CONECTOR DE SUPERFICIE

DETONADOR DE FONDO

El Rionel TW puede conformarse por cualquier combinación entre un conector de superficie y un detonador de fondo

Otras longitudes de tubo, pueden ser fabricadas a pedido

PRECAUCIONES

- Estos productos deben ser almacenados solo con productos compatibles y en polvorines aprobados por autoridad competente, alejados del calor, fuego o líquidos inflamables.
- Deben ser manipulados, transportados y utilizados con mucho cuidado evitando golpes o impactos.
- Para preservar las propiedades de los productos explosivos se recomienda mantenerlos en su embalaje de origen, en depósitos autorizados con buena ventilación, en ambientes secos, a temperatura fresca y constante.

EXPLOMIN (MAXAM Ecuador)
 Machala: Sta. Rosa 15-10 y Boyacá
 Telefax: (593) 7 293 9685 - 7 293 3582 - 7 296 0530 Ponce
 Enriquez: (593) 7 243 0013
 Contacto: info@explomin.ec



Sistema de Gestión de la Calidad
 Certificados según Norma
IRAM ISO 9001: 2008

Clasificación

UN N°:0360
 DIVISIÓN:1.1B